



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA230
Typengenehmigung erteilt	20031218
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN75FA
05 Typ; Variante/Version	U; U1?? 4WD
06 Vorziffer	HJU.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0090
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Plattformtunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8045.05D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	54.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	282.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AA Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.05D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	4425
41 Breite von	1685
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	2256
42 Höhe bis	2418
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1308
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1058
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580
52 Leergewicht bis	2890
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104A8 280/70R16 102A8 7.50R18 106A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R24 125A8 380/70R20 122A8 13.6R28 125A8 360/70R28 125A8 420/70R24 130A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 510-610mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen U1C6, U1C7, U1D6, U1D7, U1R6, U1R7
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine \varnothing e13!0025, \varnothing e13!0049, Sicherheitsbügel \varnothing e13!0013
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z9	75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)