



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA237 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031218 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TN85FA |
| 05 Typ; Variante/Version | U; U2?2 2WD |
| 06 Vorziffer | HJU..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0090 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an Plattformtunnel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 19,64 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR. Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale m. Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | 8045.25R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3908 |
| 28 Leistung kW | 61.5 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1.15.001AB Austritt ab/acv |
| 34 Motorkennzeichen | IVECO 8045.25R |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/ mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3640 |
| 40 Länge bis | 3870 |
| 41 Breite von | 1685 |
| 41 Breite bis | 1775 |
| 42 Höhe von | 2256 |
| 42 Höhe bis | 2418 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2230 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1138 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1598 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1058 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2290 |
| 52 Leergewicht bis | 2540 |
| 53 Garantiegewicht von | 3900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.50-16 105A6 7.00-12 95A8 7.50-16 112A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 380/70R28 127A8 380/70R20 122A8 14.9R28 128A8 420/70R28 133A8 420/70R30 134A8 16.9R28 136A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 510-675mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Versionen U2C2, U2D2, U2R2 |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine \varnothing e13!0025, \varnothing e13!0049, Sicherheitsbügel \varnothing e13!0013 |
| Bemerkungen Z5 | 18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge |
| Bemerkungen Z7 | 75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z13 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |