



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA245
Typengenehmigung erteilt	20040322
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TL80A
05 Typ; Variante/Version	S; S2??T1 4WD
06 Vorziffer	HJS..... / EKS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0032
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,67
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	23,46



18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	28,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4CE0404C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 1.15.102AA Austritt acv
34 Motorkennzeichen	F4CE0404C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4102
40 Länge bis	4363
41 Breite von	2160
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2530
42 Höhe bis	2990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2314
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1830



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3750
52 Leergewicht bis	4050
53 Garantiegewicht von	5700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.2R24 114A8 13.6R24 121A8 11.2R28 116A8 380/70R24 125A8 440/65R24 122A8 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 13.6R38 128A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 520/70R30 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 695-745mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen S2S6T1, S2R6T1, S2C6T1, S2S7T1, S2R7T1, S2C7T1
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel (E18)D955/6, (E18)D956/7, Sicherheitskabine (E18)D990/2
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR (S??7T1)
Bemerkungen Z9	75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)