



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA254
Typengenehmigung erteilt	20040319
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD90D
05 Typ; Variante/Version	D; D4?7AB
06 Vorziffer	HFD..... / HJD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0069
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,82+29,1
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf alle
20 Betriebsbremse Z2	Räder. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8045.25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	65.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	321
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5182593 oder 5094825 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3945
40 Länge bis	4168
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2510
42 Höhe von	2545
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2249
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1955
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3420
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 11.2R28 116A8 13.6R24 128A8 380/70R24 125A8 13.6R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8 480/70R34 143A8 18.4R34 144A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 715-745mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen D4S7AB, D4R7AB, D4C7AB
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel øe13!0040 abklappbar, øe13!0041 starr; Sicherheitskabine øe13!0041
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)