



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA266
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM 435 A
05 Typ; Variante/Version	005302 / 005303 Motor: F4GE0484G
06 Vorziffer	041.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Frontrahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	35



19 Fahrzeug Vmax mech bis	40
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4GE0484G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/85826747 (ZPO11149) Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F4GE0484G*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich an Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube seitlich und oben mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6128
40 Länge bis	6522
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2445
42 Höhe bis	2680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1790
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	7600
53 Garantiegewicht von	8100
53 Garantiegewicht bis	10365
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	7500
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	6900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20 149A8 400 /80R24 156A8 17.5LR24 145A8
70 Reifen Felgen	440/70R24 150A8 15.5/80R24 154A8 15.5 -25 141 B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 520 - 585mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ P170 - OECD-Nr. 4/0 646
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z14	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Lenkung nur auf Vorderachse einstellen;
Bemerkungen Z15	Leuchteinheit hinten in Strassenstellung; Arbeitshydraulik mit Absperrhahn in Kabine
Bemerkungen Z16	abschalten; ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen