



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA267 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040506 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | LM 445 A |
| 05 Typ; Variante/Version | 005401 Motor: F4GE0454C |
| 06 Vorziffer | 041..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, an Frontrahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 16,91 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 35 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO/CNH |
| 25 Motor Typ | F4GE0454C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 71.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 390.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/85826747 (ZPO11149) Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | F4GE0454C*D??? |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich an Stirnradgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube seitlich und oben mit Ab- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6187 |
| 40 Länge bis | 6582 |
| 41 Breite von | 2450 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2445 |
| 42 Höhe bis | 2680 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1790 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1940 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1940 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6000 |
| 52 Leergewicht bis | 7600 |
| 53 Garantiegewicht von | 8100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10455 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 15000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 400/70R20 149A8 400 /80R24 156A8 17.5LR24 145A8 |
| 70 Reifen Felgen | 440/70R24 150A8 15.5/80R24 154A8 15.5 -25 141 B |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 520 - 585mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ P170 - OECD-Nr. 4/0 646 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | Notausstieg = Heckfenster |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z14 | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Lenkung nur auf Vorderachse einstellen; |
| Bemerkungen Z15 | Leuchteinheit hinten in Strassenstellung; Arbeitshydraulik mit Absperrhahn in Kabine |
| Bemerkungen Z16 | abschalten; ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen |