



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA278
Typengenehmigung erteilt	20050201
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC21D
05 Typ; Variante/Version	UF
06 Vorziffer	UF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0032
10 EFKO-Code	7149
10 Hersteller	IHI SHIBAURA MACHINERY CO., J-164-8721 Tokyo, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträgersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	24,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2



18 iA 2	24,35
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	16
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	17
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Getriebewelle/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	S773
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1005
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	59.9
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/135046490 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S773
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette rechts auf Block, oberhalb Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2701
40 Länge bis	0
41 Breite von	1273
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2287
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	785
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1405
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	822
47 Spur Achse 1 bis	971
48 Spur Achse 2 von	851
48 Spur Achse 2 bis	1000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	760
52 Leergewicht bis	860
53 Garantiegewicht von	1040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	850
58 ungebremst autom	850
59 mit Auflaufbremse mech	850
59 mit Auflaufbremse autom	850
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 5-12 4PR, 6-12 4PR, 20x 8.00-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR, 9.5-16 4PR, 29x12.00-15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 359-406 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe11!S-1397
Bemerkungen Z3	07/09) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*74/150-97/54*0032 ww.
Bemerkungen Z4	mit Sicherheitskabine MAUSER KS321, geprüft nach 123/00*86/298EWG
Bemerkungen Z5	durch die BLT Wieselburg/A
Bemerkungen Z7	18) m3= mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z9	73) nicht erforderlich, <18kW
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)