



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA281
Typengenehmigung erteilt	20050713
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20100409
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC45DA
05 Typ; Variante/Version	BC
06 Vorziffer	GBC..... / Z.DB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0057
10 EFKO-Code	5615
10 Hersteller	NEW HOLLAND NORTH AMERICA INC, USA-17557 PENNSYLVANNIA
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträgersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,18
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	27,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	28
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Getriebewelle/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	N844L (TC45/2600)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	31.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145.8
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86400510 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	N844L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts auf Motorblock, über Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3098
40 Länge bis	3288
41 Breite von	1672
41 Breite bis	2184
42 Höhe von	2445
42 Höhe bis	2814
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	836
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1867
44 Abstand Achse 1-2 bis	2057
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1178
47 Spur Achse 1 bis	1346
48 Spur Achse 2 von	1309
48 Spur Achse 2 bis	1712
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1777
52 Leergewicht bis	2206
53 Garantiegewicht von	2710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1392
57 gebremst autom	1392
58 ungebremst mech	1392
58 ungebremst autom	1392
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-16 6PR, 8-16 6PR, 10-16.5 6PR, 27x8.5-15 4PR, 27x10.5-15 4PR, 27x12LL-15 6PR
70 Reifen Felgen	h= 13.6-24 4PR, 14.9-24 4PR, 17.5L-24 8PR, 44x18-20 4PR, 22.5LL-16.1 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 528-597 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. $\phi$ e11!S-1708, $\phi$ e11!S-1895
Bemerkungen Z3	18) m4= mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)