



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA283
Typengenehmigung erteilt	20050824
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TL70A Turbo
05 Typ; Variante/Version	S; S1??T1 4WD
06 Vorziffer	HJS..... / EKS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,61
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	26,78



18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	26,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4CE0404DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	51.8
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	325.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TL70A-5230 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	F4CE0404DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4102
40 Länge bis	4363
41 Breite von	2160
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2960
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2314
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1830



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3550
52 Leergewicht bis	3850
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20 116A8; 360/70R20 120A8; 11.2R24 114A8; 11.2R24 114A8; 12.4R24 119A8; 320/70R24 116A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R30 129A8; 420/70R30 134A8; 16.9R30 137A8; 12.4R36 124A8; 13.6R36 127A8; 480/70R30 141A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 665-715mm n.ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen S1S6T1, S1R6T1, S1C6T1, S1S7T1, S1R7T1, S1C7T1
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel (E18)D955, (E18)D956, Sicherheitskabine (E18)D990
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR (S??7T1)
Bemerkungen Z9	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e3*74/150-2001/3*0032 wurde eine Motorleistungsänderung
Bemerkungen Z10	vorgenommen. Einbau eines Turboladerbausatzes TH-751 der Firma DAUGBJERG A/S, BRONDBY/ DENMARK
Bemerkungen Z11	Typengenehmigung abgeleitet von CH 4NA2 42
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*74/150-2001/3*0032 und allfällige Emissionsdaten auf Hersteller-
Bemerkungen Z21	schild ohne Gültigkeit. Grund: Einbau eines Abgasturbolader mit Motorleistungsänderung