



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA285
Typengenehmigung erteilt	20051003
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TVT 135
05 Typ; Variante/Version	9095; A??B1 Motor: 620.95/1
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0144
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger oder Fronthydraulikhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	33,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
20 Betriebsbremse Z2	oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.95/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	101.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	647.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9920.0.00 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/47.05.1057.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	620.95/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motorblock geklebt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4733
40 Länge bis	5300
41 Breite von	2304
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	2985
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1233
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2821
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2046



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6180
52 Leergewicht bis	6620
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4360
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R26 132B, 480/70R26 136B, 540/65R26 138B, 480/70R28 137B, 540/65R28 139B, 16.9R28 133B
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 143B, 460/85R38 146B, 600/65R38 150B, 580/70R38 155B, 650/65R38 154B, 480/80R42 148B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 820-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 130.04 S ϕ e12!0008; Rückfahr- oder Wendesitzkabine 130.14 S ϕ e12!0014
Bemerkungen Z3	18) automatisch stufenloses Getriebe mit mechanischem und hydrostatischem Leistungsanteil
Bemerkungen Z4	und 4 mechanischen Übersetzungsbereichen
Bemerkungen Z6	36) a.W. sep. umschaltbare Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich