



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA291
Typengenehmigung erteilt	20051027
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060926
Erweiterung TG Positionen	'03/26/31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN85??
05 Typ; Variante/Version	E; E4??
06 Vorziffer	HJE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0086
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	21,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4CE0404A*D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102AC (47135590) Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	F4CE0404A*D???
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3741
40 Länge bis	4414
41 Breite von	2035
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2282
42 Höhe bis	2476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	2495
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1236
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1232
48 Spur Achse 2 bis	1949
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2670
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	23000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8; 12.4R20 116A8; 11.2R24 114A8; 300/70R24 113A8; 380/70R20 122A8; 340/75R20 117A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8; 14.9R28 128A8; 16.9R30 137A8; 380/70R28 127A8; 480/70R30 141A8; 600/65R28 143A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-700mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) TN85DA = Normallenker-Vorderachse; TN85SA = Supersteer-Vorderachse
Bemerkungen Z3	07/09) Sicherheitskabine øe13!0085; Sicherheitsbügel øe13!0003, øe13!0015
Bemerkungen Z4	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung = a.W. mit Sicherheitskabine VIKTOR FAT-1816/??
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z8	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)



Typenscheinschweiz.ch