



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060106 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TCE 40 |
| 05 Typ; Variante/Version | H; HSMN/AA |
| 06 Vorziffer | HSM..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0046 |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unterhalb Armaturenbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 27,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; Einzelradbremse 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV-88-KLAN |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1624 |
| 28 Leistung kW | 25.9 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 109.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4203992 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV-88-KLAN |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2950 |
| 40 Länge bis | 3225 |
| 41 Breite von | 1225 |
| 41 Breite bis | 1634 |
| 42 Höhe von | 1900 |
| 42 Höhe bis | 2150 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 780 |
| 43 Überhang hinten bis | 860 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1005 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1210 |
| 48 Spur Achse 2 von | 980 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1306 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1500 |
| 52 Leergewicht bis | 1740 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 5000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.00-12 6PR, 240/70R16 104A8, 6.50-16 96A8, 260/70R16 109A8, 280/70R16 112A8, 31x13.50-15 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.5R20 105A8, 360/70R20 120A8, 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 360/70R24 122A8, 44x18.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 450-550mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel \varnothing e13!0015 / Sicherheitskabine \varnothing e13!0035 |
| Bemerkungen Z2 | 42) 1900 - 2000 / 2055 - 2150 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |