



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA304
Typengenehmigung erteilt	20060106
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN95NA
05 Typ; Variante/Version	B; B3?? (Version 40 km/h)
06 Vorziffer	HJB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0098
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,11
18 Getriebe 2	m4



18 iA 2	18,43	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/	
20 Betriebsbremse Z2	HR, automatische Allradzuschaltung, Einzel-	
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	CNH	
25 Motor Typ	8045.25S	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3908	
28 Leistung kW	67.5	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	358.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AB (5172688) Austritt ab/acv	
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.25S	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links, vorn	seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3774
40 Länge bis	3931
41 Breite von	1410
41 Breite bis	1618
42 Höhe von	2241
42 Höhe bis	2408
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2175
44 Abstand Achse 1-2 bis	2430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1275
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	1351
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	7000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 112A8, 280/70R18 104A8, 210/80R16 094A8, 260/70R16 109A8, 240/70R16 104A8, 280/70R16 102A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8, 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 12.4R24 119A8, 360/70R24 122A8, 380/70R24 125A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 510-640mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) b) Sicherheitskabine \varnothing e13!0015, \varnothing e13!0016; a) Sicherheitsbügel \varnothing e13!0045, \varnothing e13!0046
Bemerkungen Z3	18) 3 oder 4 Gruppen; a.W. mit Kriech-, Arbeits- und Geländegängen
Bemerkungen Z5	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z7	57) 10150 - 12000 kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)