



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060106 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TN95VA |
| 05 Typ; Variante/Version | B; B7?? (Version 30 km/h) |
| 06 Vorziffer | HJB..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0098 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 23,11 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/ | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | HR, automatische Allradzuschaltung, Einzel- | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | CNH | |
| 25 Motor Typ | 8045.25S | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 3908 | |
| 28 Leistung kW | 67.5 | |
| 28 Leistung n | 2300 | |
| 29 Md. max Nm | 358 | |
| 29 Md. max n | 1400 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1.15.001AB (5172688) Austritt ab/acv | |
| 34 Motorkennzeichen | IVECO 8045.25S | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer links, vorn | seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|----------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/ mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3774 |
| 40 Länge bis | 4007 |
| 41 Breite von | 1340 |
| 41 Breite bis | 1548 |
| 42 Höhe von | 2256 |
| 42 Höhe bis | 2378 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2175 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 835 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1049 |
| 48 Spur Achse 2 von | 745 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1351 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2430 |
| 52 Leergewicht bis | 2650 |
| 53 Garantiegewicht von | 3800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 7000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50R16 112A8, 280/70R16 102A8, 240/70R16 104A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R28 123A8, 14.9LR20 119A8, 360/70R20 120A8, 12.4R24 119A8, 360/70R24 122A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 490-610mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) b) Sicherheitskabine \varnothing e13!0015, \varnothing e13!0016; a) Sicherheitsbügel \varnothing e13!0045, \varnothing e13!0046 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 oder 4 Gruppen; a.W. mit Kriech-, Arbeits- und Geländegängen |
| Bemerkungen Z5 | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR |
| Bemerkungen Z7 | 57) 11700 - 12000 kg |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z13 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |