



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA307 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060223 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TVT 195 |
| 05 Typ; Variante/Version | 9095; K??B1 Motor: 620.64 |
| 06 Vorziffer | DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0144 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, an Armaturenräger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger oder Fronthydraulikhalterung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 34,66 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 620.64 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 144 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 847 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/47.05.9920.0.00 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/47.05.1057.0.00 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 620.64 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts seitlich am Motorblock geklebt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4756 |
| 40 Länge bis | 4810 |
| 41 Breite von | 2304 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2985 |
| 42 Höhe bis | 3035 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1233 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2831 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1820 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2087 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2046 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6800 |
| 52 Leergewicht bis | 7000 |
| 53 Garantiegewicht von | 11380 |
| 53 Garantiegewicht bis | 11500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie h von | 6900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 133B; 480/70R28 137B; 540/65R28 139B; 480/70R30 138B; 540/65R30 140B; 600/65R28 144B |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 150B; 520/85R38 152B; 650/65R38 154B; 580/70R42 155B; 650/65R42 155B; 710/70R38 163B |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 855-905mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine 130.04 S ϕ e12!0008; Rückfahr- oder Wendesitzkabine 130.14 S ϕ e12!0014 |
| Bemerkungen Z3 | 18) automatisch stufenloses Getriebe mit mechanischem und hydrostatischem Leistungsanteil |
| Bemerkungen Z4 | und 4 mechanischen Übersetzungsbereichen |
| Bemerkungen Z6 | 36) a.W. sep. umschaltbare Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |