



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA308
Typengenehmigung erteilt	20060714
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC31DA
05 Typ; Variante/Version	A; AA??
06 Vorziffer	Z.DA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0244
10 EFKO-Code	5615
10 Hersteller	NEW HOLLAND USA,
11 Herstellerplakette	rechts, neben Sitz am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträgersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	20,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3



18 iA 2	19,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	27
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Getriebewelle/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	N843-C (TC31/2600)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	23.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	97.6
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 202669A, 87360186 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	N843C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts an Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2703
40 Länge bis	2933
41 Breite von	1386
41 Breite bis	1577
42 Höhe von	2123
42 Höhe bis	2405
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	752
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	1830
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1078
47 Spur Achse 1 bis	1132
48 Spur Achse 2 von	1088
48 Spur Achse 2 bis	1217



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1239
52 Leergewicht bis	1503
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	1400
59 mit Auflaufbremse mech	2500
59 mit Auflaufbremse autom	2500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-14 6PR; 27x10.5-15 NHS 4PR; 25/10.5LLx15 6PR; 25.x8.5-14 6PR
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24 4PR, 41x14.0-20 NHS 4PR; 41/18LLx16.1 6PR; 15-19.5 NHS 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 473-526mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe18!D-959; Sicherheitskabine øe18!D-968
Bemerkungen Z3	18) m3= mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)