



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA310 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060714 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T8010 |
| 05 Typ; Variante/Version | W; WA?B |
| 06 Vorziffer | Z.RW..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0181 |
| 10 EFKO-Code | 5615 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND USA, |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= auf Wunsch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m18 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 28,47 |
| 18 Getriebe 2 | m19 |
| 18 iA 2 | 28,47 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR. automatische Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | erforderliche Bremswirkung durch Motor |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | FR91558 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8268 |
| 28 Leistung kW | 162 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 1023 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87369372 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | FR91558 |



34 Motorkennzeichen

am Stirnräderkasten des Motors

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5443 |
| 40 Länge bis | 6001 |
| 41 Breite von | 2456 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3303 |
| 42 Höhe bis | 3353 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1405 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3080 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3284 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1650 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2032 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1894 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9750 |
| 52 Leergewicht bis | 10390 |
| 53 Garantiegewicht von | 13540 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4540 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6030 |
| 54 Achsgarantie h von | 9000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 26000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/70R30 147A8/138B; 540/65R34 140A8/137B; 600/65R28 147A8/144B; 600/70R30 152A8/149B |
| 70 Reifen Felgen | h= 620/70R42 160A8/157B; 710/70R38 166A8/163B; 650/85R38 173A8/173B; 710/70R42 168A8/165B |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Søe1!0121 |
| Bemerkungen Z3 | 18) elektronisch geschaltetes Lastschaltgetriebe; m18= a.W. mit Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg: rechts Seitenfenster, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |