



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA316
Typengenehmigung erteilt	20070202
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20090126
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T3020
05 Typ; Variante/Version	H; HSPN/A?
06 Vorziffer	HSP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0046
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV-84-KLAN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	31.9
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	129
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4203993 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4TNV-84-KLAN
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2950
40 Länge bis	3225
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1634
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	860
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	989
47 Spur Achse 1 bis	1354
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1306
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1740
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 6PR, 240/70R16 104A8, 6.50-16 96A8, 260/70R16 109A8, 280/70R16 112A8, 31x13.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	h= 9.5R20 105A8, 360/70R20 120A8, 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 360/70R24 122A8, 44x18.00-20 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 450-550mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0015, Sicherheitskabine øe13!0035
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)