



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA323 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070306 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T7510 |
| 05 Typ; Variante/Version | SC; SCF?S?B |
| 06 Vorziffer | Z.SC..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2005/67*0277 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, am Armaturenräger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h4m |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 33,19 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | 620.60 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 104 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 664 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/ww. 1.15.102AM, 47.05.9920.0.00 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/ww. 1.15.102AN, 47.05.1057.0.00 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 620.60 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Stirnradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4749 |
| 40 Länge bis | 5300 |
| 41 Breite von | 2304 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2992 |
| 42 Höhe bis | 3042 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1233 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2821 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1820 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2087 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2046 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6230 |
| 52 Leergewicht bis | 7160 |
| 53 Garantiegewicht von | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4400 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R26 135A8, 480/70R26 139A8, 540/65R26 141A8, 420/85R28 139A8, 480/70R28 140A8, 16.9R28 136A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R38 146A8, 520/70R38 150A8, 600/65R38 153A8, 520/85R38 155A8, 580/70R38 155A8, 480/80R42 151A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 825-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, Typ: CNH 130.05 Genehmigungsnr.: OECD 4/0 964 |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |