



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA357
Typengenehmigung erteilt	20071119
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080602
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T6080 Elite
05 Typ; Variante/Version	BK; BKPC?B
06 Vorziffer	Z.BK.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0319
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	28,48
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	667TA/EEJ
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	123
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	690
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/1.15.102AF (ww. 87533949)
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/1.15.140AA (ww. 87356795)
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acv



34 Motorkennzeichen	667TA/EEJ
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4572
40 Länge bis	4919
41 Breite von	2170
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3015
42 Höhe bis	3155
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2739
44 Abstand Achse 1-2 bis	2891
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410



47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6130
52 Leergewicht bis	7490
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4100
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8; 400/80R28 146D; 420/70R28 133A8; 480/70R28 140A8; 540/65R28 142A8; 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 420/85R38 144A8; 460/85R38 149A8; 480/80R38 161D; 650/60R38 155D; 580/70R38 155A8; 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: ww. SLTV 15, SLTV 16
Bemerkungen Z2	OECD-Nr.: ww. 4/0 985 1, 4/0 981 1
Bemerkungen Z4	18) mech. Schaltgetriebe mit Lastschaltung (semi-powershift), 3 Gruppen, Wendeschaltung, ww. Kriechgänge oder
Bemerkungen Z5	mech. Schaltgetriebe mit Voll-Lastschaltung (full-powershift), Wendeschaltung, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Ölbad auf VR
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z20

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
