



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA372   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080603   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20090310   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND  |
| 04 Typ                     | T4020  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JA; JAAS4B, JAAR4B, JAAC4B                           |
| 06 Vorziffer               | Z.JA.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2006/96*0126                             |
| 10 EFKO-Code               | 3855   |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG           |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Vorderachsträger                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 21,27                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf        |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                             |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | IVECO                                     |
| 25 Motor Typ                          | F5AE9484A                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3200                                      |
| 28 Leistung kW                        | 48.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 290.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1250                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 1.15.102AE, 1.15.001AE, 1.15.102AG  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | Austritt acv/ar                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5AE9484A                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock                |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3825          |
| 40 Länge bis               | 4625          |
| 41 Breite von              | 1830          |
| 41 Breite bis              | 2090          |
| 42 Höhe von                | 2280          |
| 42 Höhe bis                | 2390          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1035          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2038          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2408          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1236          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1945          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1232          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1949          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2950  |
| 52 Leergewicht bis            | 3550  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5250  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3700  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 25000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 9000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R20 111A8; 12.4R20 116A8; 11.2R24 114A8; 300/70R20 110A8;<br>340/75R20 117A8; 380/70R20 122A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 14.9R28 128A8; 14.9R30 129A8; 16.9R30 137A8; 380/70R28 127A8;<br>420/85R28 139A8; 600/65R28 142A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 525-700mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 39; OECD-Nr. 4/0 892   |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel : Typ TS 52; OECD-Nr. 4/0 493   |
| Bemerkungen Z3                      | Typ TS 54; OECD-Nr. 4/0 516  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) 4 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge   |
| Bemerkungen Z7                      | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR   |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube                                      |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z17                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                                |