



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA379
Typengenehmigung erteilt	20080924
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091007
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4030 F
05 Typ; Variante/Version	JD; JDAS4B, JDAC4B
06 Vorziffer	Z.JD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0145
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links hinter Sitz oder rechts am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,1+19,6
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/
20 Betriebsbremse Z2	HR; aut. Allradzuschaltung; Pedale der Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse verriegelbar; siehe Bem.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9484B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv/ar
34 Motorkennzeichen	F5AE9484B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3582
40 Länge bis	3966
41 Breite von	1685
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	2173
42 Höhe bis	2425
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2348
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1062
47 Spur Achse 1 bis	1492
48 Spur Achse 2 von	1108
48 Spur Achse 2 bis	1570



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2820
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 102A8 280/70R18 104A8 7.50R18 106A8 260/70R20 113A8 280/70R20 116A8 320/70R20 113A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 13.6R28 127A8 380/70R28 127A8 380/85R28 133A8 420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 575-675 mm nach ETRTO siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 37; OECD-Nr. 7/S/0 206
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ TS 61; OECD-Nr. 6/S/0 155
Bemerkungen Z4	18) 4 Gruppen, Wendeschaltung; a.W. Kriech- und/oder Halbgänge
Bemerkungen Z7	Zuordnung i-A - Bremsen - Reifen
Bemerkungen Z8	18) 19,64 / 15,13
Bemerkungen Z9	20) gemäss Beschrieb Pos. 20 / gemäss Beschrieb Pos. 20 und zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z10	68) h= Reifen gemäss Pos. 70+71 / h= 380/70R20 122A8
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z16

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z17

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
