



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA385
Typengenehmigung erteilt	20090212
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091007
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD5030
05 Typ; Variante/Version	JN; JNGS4B, JNGC4B
06 Vorziffer	Z.JN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0135
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	23,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9484L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3202
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	328.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102AG Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	F5AE9484L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4126
40 Länge bis	4250
41 Breite von	1830
41 Breite bis	2510
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3350
52 Leergewicht bis	3900
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2800
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	4150
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 12.4R24 119A8 320/70R24 116A8 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 18.4R30 142A8 16.9R34 139A8 13.6R38 128A8 480/70R30 141A8 460/85R30 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-750mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ GK6 OECD-Nr. 4/0 770
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ GR-6-CS OECD-Nr. 4/0 919
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen; a.W. zusätzlich Bereiche schnell/langsam
Bemerkungen Z6	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)