



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA387                                                                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090212                                                                           |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                                                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20090408                                                                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '06                                                                                |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                                                  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                                                            |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118                                                                                |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2                                                                                 |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND                                                                        |
| 04 Typ                     | T4020 V                                                                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | JE; JEDV4B, JEDC4B                                                                 |
| 06 Vorziffer               | Z.JE.....                                                                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2006/96*0153                                                           |
| 10 EFKO-Code               | 3855                                                                               |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG                                         |
| 11 Herstellerplakette      | mit Kabine: links hinter Sitz / mit Sicherheitsbügel: rechts am<br>Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Vorderachsträger                                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                                                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                                              |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m4                                        |
| 18 iA 1                    | 15,1-18,44                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf        |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Getriebewelle                             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                     |
| 25 Motor Typ               | F5AE9484A                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                         |
| 27 Hubraum                 | 3200                                      |
| 28 Leistung kW             | 48                                        |
| 28 Leistung n              | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm              | 290                                       |
| 29 Md. max n               | 1250                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG              |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | Austritt acv/ar                           |
| 34 Motorkennzeichen        | F5AE9484A                                 |



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3792

40 Länge bis 4466

41 Breite von 1340

41 Breite bis 1720

42 Höhe von 2134

42 Höhe bis 2485

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1010

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2093

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 835

47 Spur Achse 1 bis 1049



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 781   |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1206  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2500  |
| 52 Leergewicht bis            | 2970  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1280  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 15500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 200/70R16 94A8 240/65R16 101A8 240/70R16 104A8 260/70R16 109A8 7.50R16 104A8 280/70R16 102A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 360/70R20 120A8 14.9LR20 119A8 320/85R24 122A8 380/70R24 125A8 12.4R28 121A8 360/70R28 125A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | Zuordnung Abrollradiusbereich (nach ETRTO) siehe Bemerkungen                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 34; OECD-Nr. 7/S/0 163                                            |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel : Typ TS 66; Genehmigung $\phi$ e13!0064                                       |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m4 mit 4 Gruppen und Wendeschaltung; a.W. zusätzlich 2-Stufen-Schaltung, Kriechgänge        |
| Bemerkungen Z6                      | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR                                                  |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung i-A - Abrollradiusbereich                                                             |
| Bemerkungen Z10                     | 18) Achsübersetzung i-A hinten: 15,13 / 17,02 / 18,44                                           |
| Bemerkungen Z11                     | 68) Abrollradiusbereich hinten: 500-525 mm / 500-600 mm / 500-650 mm                            |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                             |



|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube      |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich              |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |