



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA389
Typengenehmigung erteilt	20090212
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20090408
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4030 N
05 Typ; Variante/Version	JE; JEAS4B, JEAT4B, JEAD4B
06 Vorziffer	Z.JE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0153
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	mit Kabine: links hinter Sitz / mit Sicherheitsbügel: rechts am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,1-18,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9484B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	57
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv/ar
34 Motorkennzeichen	F5AE9484B



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3792

40 Länge bis 4466

41 Breite von 1340

41 Breite bis 1720

42 Höhe von 2134

42 Höhe bis 2485

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1010

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2093

44 Abstand Achse 1-2 bis 2348

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1041

47 Spur Achse 1 bis 1279



48 Spur Achse 2 von	909
48 Spur Achse 2 bis	1239
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	2970
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2720
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104A8 260/70R16 109A8 280/70R16 102A8 7.50R16 104A8 280/70R18 104A8 7.50R18 106A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R20 122A8 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 12.4R28 121A8 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8
71 Reifen Felgen	Zuordnung Abrollradius/-bereich (nach ETRTO) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 35; OECD-Nr. 7/S/0 157
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ TS 64; Genehmigung ϕ e13!0062
Bemerkungen Z3	Typ TS 65; Genehmigung ϕ e13!0063
Bemerkungen Z5	18) m4 mit 4 Gruppen und Wendeschaltung; a.W. zusätzlich 2-Stufen-Schaltung, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z9	44) mit Standard-VA 2093 mm / mit Supersteer-VA 2348 mm
Bemerkungen Z12	Zuordnung i-A - Abrollradiusbereich
Bemerkungen Z13	18) Achsübersetzung (i-A) hinten: 15,13 / 17,02 / 18,44



Bemerkungen Z14	68) Abrollradius/-bereich hinten: 525 mm / 525-600 mm / 525-600 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)