



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA399 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090212 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090408 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T4050 V |
| 05 Typ; Variante/Version | JE; JEGW4B, JEGC4B |
| 06 Vorziffer | Z.JE..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0153 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | mit Kabine: links hinter Sitz / mit Sicherheitsbügel: rechts am Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,1-18,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4CE9484M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 71.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 398.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt acv/ar |
| 34 Motorkennzeichen | F4CE9484M |



34 Motorkennzeichen rechts, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3792

40 Länge bis 4466

41 Breite von 1340

41 Breite bis 1720

42 Höhe von 2134

42 Höhe bis 2485

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1010

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2180

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 835

47 Spur Achse 1 bis 1049



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 781 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1206 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2500 |
| 52 Leergewicht bis | 2970 |
| 53 Garantiegewicht von | 3800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 15500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 200/70R16 94A8 240/65R16 101A8 240/70R16 104A8 260/70R16 109A8 7.50R16 104A8 280/70R16 102A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R20 120A8 14.9LR20 119A8 320/85R24 122A8 380/70R24 125A8 12.4R28 121A8 360/70R28 125A8 |
| 71 Reifen Felgen | Zuordnung Abrollradiusbereich (nach ETRTO) siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 34; OECD-Nr. 7/S/0 163 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel : Typ TS 68; Genehmigung ϕ e13!0066 |
| Bemerkungen Z4 | 18) m4 mit 4 Gruppen und Wendeschaltung; a.W. zusätzlich 2-Stufen-Schaltung, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung i-A - Abrollradiusbereich |
| Bemerkungen Z10 | 18) Achsübersetzung i-A hinten: 15,13 / 17,02 / 18,44 |
| Bemerkungen Z11 | 68) Abrollradiusbereich hinten: 500-525 mm / 500-600 mm / 500-650 mm |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z18

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z19

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z20

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
