



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA413
Typengenehmigung erteilt	20100223
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110830
Erweiterung TG Positionen	'07/Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T6090 Elite
05 Typ; Variante/Version	BK; BKRC?B (Elite RC/PC)
06 Vorziffer	Z.BK.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0319
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	26,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	667TA/EEP
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	778.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.102AF (ww. 87533949) Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	1.15.140AA (ww. 87356795) Austritt acv



33 Schalldämpfer 3 Bez	1.15.140AB	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	667TA/EEP	
34 Motorkennzeichen	Plakette;	am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4544	
40 Länge bis	5347	
41 Breite von	2164	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3015	
42 Höhe bis	3205	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1180	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2734	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6230
52 Leergewicht bis	6880
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	7800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8; 400/80R28 146D; 420/70R28 133A8; 480/70R28 140A8; 540/65R28 142A8; 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 420/85R38 144A8; 460/85R38 149A8; 480/80R38 161D; 650/60R38 155D; 580/70R38 155A8; 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: ww. SLTV 15, SLTV 16, SLTV 19, SLTV 20
Bemerkungen Z2	OECD-Nr.: ww. 4/0 984 1, 4/0 981 1, 4/1 142, 4/1 141
Bemerkungen Z4	18) mech. Schaltgetriebe mit Lastschaltung (semi-powershift), 3 Gruppen, Wendeschaltung, ww. Kriechgänge oder
Bemerkungen Z5	mech. Schaltgetriebe mit Voll-Lastschaltung (full-powershift), Wendeschaltung, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR



**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z19**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

**Bemerkungen Z20**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich