



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA414
Typengenehmigung erteilt	20100212
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20140714
Erweiterung TG Positionen	'25/31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T5070
05 Typ; Variante/Version	JH; JHEC4B
06 Vorziffer	HLRZ5070...JH.... / Z.JH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0133
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,4
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH / IVECO
25 Motor Typ	445TA/MLA / F4CE9484C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	445.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4138
40 Länge bis	4534
41 Breite von	0
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2705
42 Höhe bis	2982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2295



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4250
52 Leergewicht bis	4540
53 Garantiegewicht von	7400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1810
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	2440
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 380/70R24 125A8; 380/85R24 131A8; 405/70R24 149G; 480/65R24 127A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R38 128A8; 16.9R34 139A8; 480/70R34 143A8; 460/85R34 147A8; 480/70R34 143A8; 600/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-775mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CAB SLTV8; OECD-Nr. 3/1 425 oder e18-FCB D990
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge, a.W. Lastschaltung (Power-Shuttle)
Bemerkungen Z5	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Ölbad auf VR
Bemerkungen Z7	34) ww. 445TA/MLA oder F4CE9484C
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich