



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA455   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130403                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 20140819                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND                                    |
| 04 Typ                     | T4.95  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JY; JYBC4B, JYBR4B, JYBC5B                     |
| 06 Vorziffer               | Z.JY.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2010/62*0288                       |
| 10 EFKO-Code               | 3855   |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG     |
| 11 Herstellerplakette      | links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oben am Vorderachsträger         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 17,01                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wellen der HR                             |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | FPT                                       |
| 25 Motor Typ                          | F5DFL413K                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-D                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3387                                      |
| 28 Leistung kW                        | 73  |
| 28 Leistung n                         | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 407                                       |
| 29 Md. max n                          | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | CNH 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05         |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5DFL413K                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | an Ventildeckel oder Räderkasten geklebt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4050          |
| 40 Länge bis               | 4370          |
| 41 Breite von              | 1923          |
| 41 Breite bis              | 2550          |
| 42 Höhe von                | 2534          |
| 42 Höhe bis                | 2965          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 921           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2258          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1337          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1937          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1337          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1937          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3680  |
| 52 Leergewicht bis            | 4020  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5300  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 6200  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2060  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3700  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 30000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3700  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 36200  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8 380/70R20 122A8 405/70R20 136A8 440/65R24<br>128A8 270/80R32 131A8                        |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R36 124A8 480/70R30 141A8 540/65R30 143A8 540/65R34<br>145A8 300/95R42 147A8                        |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 675-800mm nach ETRTO möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ CS-47 OECD-Nr. 4/1 374  |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitskabine: Typ CS-47 OECD-Nr. 10/0 068   |
| Bemerkungen Z3                      | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ TS-72 OECD-Nr. 4/1 375  |
| Bemerkungen Z4                      | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ TS-72 OECD-Nr. 10/0 062   |
| Bemerkungen Z6                      | 09/68) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch<br>lieferbar: Abrollradiusbereich 675-800mm |
| Bemerkungen Z8                      | 18) 3 Gruppen; a.W.Kriechgang; a.W.elektro-hydraulische Halbgang   |
| Bemerkungen Z10                     | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z21                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                                      |
| Bemerkungen Z22                     | 400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung für den Abrollradiusbereich<br>675-800mm                      |



**Typenscheinschweiz.ch**