



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA460
Typengenehmigung erteilt	20130718
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD5.75
05 Typ; Variante/Version	JN; JNMK4B, JNMC4B, JNMR4B, JNMS4B
06 Vorziffer	Z.JN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0135
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,37



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR, a.W. HR+
20 Betriebsbremse Z2	VR, automa. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TTF
25 Motor Typ	TTF 8035.25D.313T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	53
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	295
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102BU
34 Motorkennzeichen	TTF8035.25D.313T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3990
40 Länge bis	4390
41 Breite von	1830
41 Breite bis	2520
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2224
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2130
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	3900
53 Garantiegewicht von	4900
53 Garantiegewicht bis	5400
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2650
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 360/70R20 120A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-750mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ GK-45 OECD-Nr. 4/1 348
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel starr: Typ GK6 OECD-Nr. 4/0 770
Bemerkungen Z3	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ GR-6-CS OECD-Nr. 4/0 919
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ GR-50 OECD-Nr. 4/0 765
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen; a.W. zusätzlich Bereiche schnell/langsam
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)