



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA478
Typengenehmigung erteilt	20140403
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.95 N
05 Typ; Variante/Version	JE; JECR4B, JECU4B, JECD4B
06 Vorziffer	Z.JE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0153
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	mit Kabine: links hinter Sitz / mit Sicherheitsbügel: rechts am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,1-18,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4CE9484M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	398.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG
34 Motorkennzeichen	F4CE9484M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3792
40 Länge bis	4466
41 Breite von	1340
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	2134
42 Höhe bis	2485
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	2435
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1041
47 Spur Achse 1 bis	1279
48 Spur Achse 2 von	909
48 Spur Achse 2 bis	1239



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	2970
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2720
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104A8 260/70R16 109A8 280/70R16 102A8 7.50R16 104A8 280/70R18 104A8 7.50R18 106A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R20 122A8 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 12.4R28 121A8 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8
71 Reifen Felgen	Zuordnung Abrollradius/-bereich (nach ETRTO) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 35; OECD-Nr. 7/S/0 157
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ TS 62; Genehmigung øe13!0061
Bemerkungen Z3	Typ TS 67; Genehmigung øe13!0065
Bemerkungen Z5	18) m4 mit 4 Gruppen und Wendeschaltung; a.W. zusätzlich 2-Stufen-Schaltung, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z9	44) mit Standard-VA 2180 mm / mit Supersteer-VA 2435 mm
Bemerkungen Z12	Zuordnung i-A - Abrollradiusbereich
Bemerkungen Z13	18) Achsübersetzung (i-A) hinten: 15,13 / 17,02 / 18,44
Bemerkungen Z14	68) Abrollradius/-bereich hinten: 525 mm / 525-600 mm / 525-600 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z19

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z20

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
