



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA481
Typengenehmigung erteilt	20140403
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.75 F
05 Typ; Variante/Version	JD; JDAS4A, JDAC4A
06 Vorziffer	Z.JD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0145
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links hinter Sitz oder rechts am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,33
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9484B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG
34 Motorkennzeichen	F5AE9484B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3582
40 Länge bis	3966
41 Breite von	1685
41 Breite bis	1775
42 Höhe von	2173
42 Höhe bis	2425
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2348
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1062
47 Spur Achse 1 bis	1492
48 Spur Achse 2 von	1108
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2820
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	21100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 102A8 280/70R18 104A8 7.50R18 106A8 260/70R20 113A8 280/70R20 116A8 320/70R20 113A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 13.6R28 127A8 380/70R28 127A8 380/85R28 133A8 420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 575-675 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 37; OECD-Nr. 7/S/0 206
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ TS 61; OECD-Nr. 6/S/0 155
Bemerkungen Z4	18) 4 Gruppen, Wendeschaltung; a.W. Kriech- und/oder Halbgänge
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)