



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA489
Typengenehmigung erteilt	20140530
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140819
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.115
05 Typ; Variante/Version	JY; JYDC4B, JYDR4B, JYDC5B
06 Vorziffer	Z.JY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0288
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	17,01
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-D
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	84
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	457
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	CNH 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Ventildeckel oder Motoroelwanne rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	4370
41 Breite von	1923
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2534
42 Höhe bis	2965
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	921
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2258
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1337
47 Spur Achse 1 bis	1937
48 Spur Achse 2 von	1337
48 Spur Achse 2 bis	1937
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3680
52 Leergewicht bis	4020
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	6200
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	36200
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 380/70R20 122A8 405/70R20 136A8 440/65R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 480/70R30 141A8 540/65R30 143A8 540/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 675-800mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS-47 OECD-Nr. 4/1 374
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine: Typ CS-47 OECD-Nr. 10/0 068
Bemerkungen Z3	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ TS-72 OECD-Nr. 4/1 375
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ TS-72 OECD-Nr. 10/0 062
Bemerkungen Z7	18) 3 Gruppen; a.W.Kriechgang; a.W.elektro-hydraulische Halbgang
Bemerkungen Z9	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)