



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA493 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140905 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 20150903 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/44/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T4.95 |
| 05 Typ; Variante/Version | JT; JTBC4B, JTBR4B, JTBC5B |
| 06 Vorziffer | Z.JT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0285 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf dem Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 17,01 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. zus auf VR, aut. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelb. |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DFL413K |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 73 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 407 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL413K |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | an Ventildeckel oder Räderkasten geklebt |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4036 |
| 40 Länge bis | 4298 |
| 41 Breite von | 1923 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2660 |
| 42 Höhe bis | 2890 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1031 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2235 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2491 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1337 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1947 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1337 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1937 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3470 |
| 52 Leergewicht bis | 4020 |
| 53 Garantiegewicht von | 5300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2900 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3700 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 31000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136A8, 440/65R24 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 675-750 mm nach ETRTO siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine CS 45; OECD 4/1 366 oder OECD 10/0 039 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel TS 71; OECD 4/1 372 oder OECD 10/0 060 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 4 Gänge/3 Gruppen; a. W. Kriechgang; a.W. elektro-hydraulische Halbgang |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |