



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA495
Typengenehmigung erteilt	20141023
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM?.3?
05 Typ; Variante/Version	KB; N632/-, N735/-, N935/- Mot:F4HFE413E
06 Vorziffer	FNHZN.....KB.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0319
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, in Kabine am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreis, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HFE413E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	498
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84514255
34 Motorkennzeichen	F4HFE413E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5216
40 Länge bis	5713
41 Breite von	2340
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2447
42 Höhe bis	2470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	1128
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	1872
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	1872
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7900
52 Leergewicht bis	9200
53 Garantiegewicht von	9200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	460/70R24 IND 164A8
70 Reifen Felgen	500/70R24 IND 164A8
Bemerkungen Z1	04) LM6.32 / LM7.35 / LM9.35
Bemerkungen Z2	06) FNHZN632..KB..... / FNHZN735..KB..... / FNHZN935..KB.....
Bemerkungen Z3	40) 5216 / 5463 / 5713
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine OECD 4/1 438 oder OECD 10/0 095
Bemerkungen Z7	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: Windschutzscheibe und Heckfenster
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine
Bemerkungen Z21	sichern, Beleuchtung hinten ausklappen