



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA501
Typengenehmigung erteilt	20150417
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20160922
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD5.115
05 Typ; Variante/Version	LA; LADC4B, LADR4B, LADS4B
06 Vorziffer	Z.LA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0310
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	In Kabine, unterhalb des Lenkrades
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	24,37
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	457.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5DFL413H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten rechts an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3165
40 Länge bis	4175
41 Breite von	2450
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2640
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	5360
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	4250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5R28 108A8 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 12.4R24 119A8 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R38 128A8 18.4R30 142A8 16.9R34 139A8 13.6R38 128A8 460/85R30 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 615-800mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: GK-45 OECD-Nr. 4/1 348 oder 10/0 113
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: GR-50 OECD-Nr. 4/0 376 oder 10/0 070
Bemerkungen Z5	18) 4 Gänge / 3 Gruppen 12x12; a.W. Kriechganggruppe 20x12
Bemerkungen Z7	30) 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05, 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)