



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA518
Typengenehmigung erteilt	20151224
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T6.160 AC
05 Typ; Variante/Version	BU; BUSC7E, BUSCFE, BUSCSE (11000 kg)
06 Vorziffer	Z.BU.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a2



18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE413A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	676
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1Y11Tex4-6.5-5.7R
34 Motorkennzeichen	F4DFE413A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Ventildeckel oder am Räderkasten



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4292
40 Länge bis	4934
41 Breite von	2170
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2720
42 Höhe bis	3015
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2402
44 Abstand Achse 1-2 bis	2548
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5160
52 Leergewicht bis	6730
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 750-875mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*2003/37*0217, folgendes geändert:
Bemerkungen Z3	01) Stufe 1: NEW HOLLAND, Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf erhöhtes Garantiegewicht
Bemerkungen Z4	09) e11*2003/37*0217 / -
Bemerkungen Z5	10) CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG / BUCHER LANDTECHNIK AG, 8166 Niederweningen
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine: ww. Typ SLTV 24; OECD-Nr. 4/1 446
Bemerkungen Z8	Typ SLTV 25; OECD-Nr. 4/1 445
Bemerkungen Z10	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z12	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG



Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) BUSC7E / BUSCFE / BUSCSE
Bemerkungen Z16	44) 2402 mm mit Standard-VA / 2454 mm mit gefederter VA / 2548 mm mit Supersteer-VA
Bemerkungen Z18	53) Garantiegewicht von 11000 kg nur in Verbindung mit Fahrzeugverstärkung durch Seitenplatten von
Bemerkungen Z19	Frontachsträger zu Getriebe, gemäss DTC-Prüfbericht: aSi-15-0948-TK001
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2003/37*0217, auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
Bemerkungen Z24	Grund: Aenderung Garantiegewicht