



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA531
Typengenehmigung erteilt	20160310
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD4.70 F
05 Typ; Variante/Version	AA; AAAR4A
06 Vorziffer	Z.AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0198
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	links, an Halterung des Sicherheitsbügels
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,27



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5AE9484A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102BD
34 Motorkennzeichen	F5AE9484A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3792
40 Länge bis	4333
41 Breite von	1852
41 Breite bis	2009
42 Höhe von	2418
42 Höhe bis	2488
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2063
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1225
47 Spur Achse 1 bis	1487
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	1659
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2820
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	17000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	19850
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8 280/70R18 114A8 260/70R16 109A8 280/70R20 116A8 280/70R16 112A8 7.50-20 109A8
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122A8 380/70R24 125A8 380/70R20 122A8 380/70R28 127A8 320/70R24 116A8 13.6R28 123A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-625 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar: Typ TTF/NO KC-40; OECD 6/S/0 181/1
Bemerkungen Z2	TTF/NO KC-50; OECD 6/S/0 208
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge, a. W. Lastschaltung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)