



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA542
Typengenehmigung erteilt	20160630
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD3.50
05 Typ; Variante/Version	AG; AGDR4B
06 Vorziffer	Z.AG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0254
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, vorne an Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19.50



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad,auf Antriebswelle/HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad,auf Antriebswelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TTF
25 Motor Typ	TTF8035.25F.313T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	35
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	CNH 1.15.102BW
34 Motorkennzeichen	TTF8035.25F.313T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorenblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3680
40 Länge bis	3746
41 Breite von	1488
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2290
42 Höhe bis	2405
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1149
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2057
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1225
47 Spur Achse 1 bis	1351
48 Spur Achse 2 von	1226
48 Spur Achse 2 bis	1328
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	1950
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	8000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 210/95R16 106A8; 7.50-16 103A8; 280/70R18 104A8; 200/70R16 94A8; 240/70R16 104A8; 200/70R16 94A8
70 Reifen Felgen	h= 320/85R28 124A8; 12.4R28 121A8; 340/85R28 127A8; 380/70R20 122A8; 360/70R24 122A8; 360/70R20 120A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 500-625 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar, Typ: UT-KC40 / OECD-Nr. 4/1 219
Bemerkungen Z3	18) 2 Gruppen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)