



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA548
Typengenehmigung erteilt	20160908
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD5.105
05 Typ; Variante/Version	LM; CC4B, CR4B, CS4B, CC4D, CR4D, CS4D
06 Vorziffer	Z.LM.....
07 Karosserieform Code	305
07 Karosserieform	Hochtraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0598
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, unterhalb des Lenkrads
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	24,37
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	444.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5DFL413J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4060
40 Länge bis	4175
41 Breite von	1358
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2640
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	2033
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	2028
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3140
52 Leergewicht bis	3700
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	4250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 / 13.6R24 121A8 / 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 119A8 / 16.9R34 121A8 / 13.6R38 121A8 / 8.3R44 129A8 / 480/70R34 143A8 / 210/95R44 129A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-800mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: GK-70, OECD-Nr.: 7/S/0 387
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: GR-70, OECD-Nr.: 7/S/0 386
Bemerkungen Z4	18) 4 Gänge / 3 Lastschaltstufen 12x12; a.W. Kriechganggruppe 20x12
Bemerkungen Z6	30) 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05, 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)