



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA559
Typengenehmigung erteilt	20161201
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T6.175 AC
05 Typ; Variante/Version	EU; F??E/-
06 Vorziffer	Z.EU.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0572
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts hinten, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	a2
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE4131*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/R6.77-97.2-150-19-20 + 1/1-15-IWC4-5.3-7.5R
34 Motorkennzeichen	F4DFE4131*B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4547
40 Länge bis	5069
41 Breite von	2205
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2737
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2788
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5250
52 Leergewicht bis	6820
53 Garantiegewicht von	7120
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8; 420/70R24 130A8; 440/65R28 131A8; 480/65R28 136A8; 520/60R28 138D; 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8; 520/70R34 148A8; 540/65R38 147A8; 600/65R38 153A8; 650/60R38 155D; 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 725-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Varianten: F17E, F19E, F1FE, F1BE, F1SE, FS7E, FS9E, FSFE, FSBE, FSSE
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: ww. Typ SLTV 24; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2
Bemerkungen Z4	Typ SLTV 25; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an A-Säule; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z11	44) 2642 mm mit Standard-VA / 2694 mm mit gefederter VA / 2788 mm mit Supersteer-VA
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Typenscheinschweiz.ch