



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA574
Typengenehmigung erteilt	20170511
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20170925
Erweiterung TG Positionen	'05/06/53/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T5.115
05 Typ; Variante/Version	LE; EC???, ER???, ES???
06 Vorziffer	Z.LE..... / HLRT5115..LE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-167/2013*00010
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, an Rückwand aussen
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	14,5-15,3
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	457.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5DFL413H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3944
40 Länge bis	4543
41 Breite von	1922
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2240
44 Abstand Achse 1-2 bis	2541
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1130
47 Spur Achse 1 bis	2029
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	4790
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1640
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3150
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.4R24 114A8 / 360/70R20 120A8 / 380/70R20 122A8 / 405/70R20 136A8 / 14.9R20 119A8 / 440/65R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 / 420/70R30 134A8 / 480/70R30 141A8 / 540/65R30 143A8 / 16.9R30 137A8 / 540/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-750mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) LE; EC4BS, EC5BS, EC6BS, EC7BS, EC8BS, EC4DS, EC5DS, EC6DS, EC7DS, EC8DS, EC4BL, EC5BL, EC6BL, EC7BL, EC8BL
Bemerkungen Z2	ER4BS, ER5BS, ER6BS, ER7BS, ER8BS, ER4DS, ER5DS, ER6DS, ER7DS, ER8DS, ER4BL, ER5BL, ER6BL, ER7BL, ER8BL
Bemerkungen Z3	ES4BS, ES5BS, ES6BS, ES7BS, ES8BS, ES4DS, ES5DS, ES6DS, ES7DS, ES8DS, ES4BL, ES5BL, ES6BL, ES7BL, ES8BL
Bemerkungen Z4	EC4DL, EC5DL, EC6DL, EC7DL, EC8DL
Bemerkungen Z5	ER4DL, ER5DL, ER6DL, ER7DL, ER8DL
Bemerkungen Z6	ES4DL, ES5DL, ES6DL, ES7DL, ES8DL
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitskabine: Typ: CS45, OECD-Nr.: 7/S/0 407 oder 10/0 039/4
Bemerkungen Z9	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS71, OECD-Nr.: 7/S/0 408 oder 10/0 060/4



Bemerkungen Z11	30) 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05, 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
Bemerkungen Z13	57) 10000kg - 31500kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)