



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA590
Typengenehmigung erteilt	20171106
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T7.210
05 Typ; Variante/Version	E1; P????
06 Vorziffer	HACT7210..E1.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2016/1788*00018
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	26,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	33,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE613M*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	154
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	875
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	F4DFE613M*B???
34 Motorkennzeichen	rechts an Motorölwanne
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4578
40 Länge bis	5219
41 Breite von	2488
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2935
42 Höhe bis	3166
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6690
52 Leergewicht bis	7180
53 Garantiegewicht von	9600
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	8500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	37000
57 gebremst autom	37000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 142A8, 600/65R28 147A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8, 710/60R42 161D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) P????= PI7BL, PS7BL, PIFBL, PSFBL, PISBL, PSSBL, PI7EL, PS7EL, PIFEL, PSFEL, PISEL, PSSEL, PI7BM, PS7BM,
Bemerkungen Z2	PIFBM, PSFBM, PISBM, PSSBM, PI7BS, PS7BS, PIFBS, PSFBS, PISBS, PSSBS, PI7ES, PS7ES, PIFES, PSFES,
Bemerkungen Z3	PISES, PSSES
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 19 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 142/5
Bemerkungen Z6	SLTV 20 OECD 4/1 141/4
Bemerkungen Z7	SLTV 21 OECD 4/1 214/3



Bemerkungen Z8	SLTV 22	OECD 4/1 213/3
Bemerkungen Z10	18) a.W. Kriechgang	
Bemerkungen Z12	30) K ww. 1/R6.77-97.2-170-19-20, R6.77-96.5-150-19-20	
Bemerkungen Z13	1-20-TEX-2-8.5-9.5-R, 1-19-IWC-4-4-9.5-R	
Bemerkungen Z15	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach	
Bemerkungen Z17	36) Notausstieg: Scheibe rechts und hinten	
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)	