



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA614 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180208 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T4.80LP |
| 05 Typ; Variante/Version | LT; E?4BL |
| 06 Vorziffer | HLRT480L..LT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2016/1788*00016 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg |
| 11 Herstellerplakette | an Kabinenrückwand innen, ww. rechts an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 19,64 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DFL413B*H |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 309 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7.1-10-009-09 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL413B*H |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten an Oelwanne |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3620 |
| 40 Länge bis | 4286 |
| 41 Breite von | 1569 |
| 41 Breite bis | 2100 |
| 42 Höhe von | 2288 |
| 42 Höhe bis | 2450 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 924 |
| 43 Überhang hinten bis | 1096 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1256 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1149 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1993 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3075 |
| 52 Leergewicht bis | 3425 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R18 104A8, 340/65R18 113A8, 380/75R20 118A8, 360/70R20 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R24 130A8, 440/65R24 128A8, 540/65R28 142A8, 420/70R30 134A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 575-675mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) LT; ER4BL, EC4BL |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine: Typ: CS50, OECD-Nr.: 7/S/0 389/2 |
| Bemerkungen Z4 | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS73, OECD-Nr.: 6/S/0 216/2 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |