



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA620
Typengenehmigung erteilt	20180208
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.100V
05 Typ; Variante/Version	LT; O??L
06 Vorziffer	HLRT410V..LT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00016
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	an Kabinenrückwand innen, ww. rechts an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,1+18,4



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413K*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	73
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	407
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7.1-10-009-09
34 Motorkennzeichen	F5DFL413K*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3621
40 Länge bis	4230
41 Breite von	1346
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2213
42 Höhe bis	2375
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	903
43 Überhang hinten bis	1040
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	1049
48 Spur Achse 2 von	781
48 Spur Achse 2 bis	1261
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2675
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 99A8, 210/95R16 106A8, 280/70R16 102A8, 280/70R16 112A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 121A8, 320/85R28 124A8, 360/70R28 125A8, 380/70R28 125A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 500-600mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) LT; OR4BL, OR5BL, OR4DL, OR5DL
Bemerkungen Z2	OE4BL, OE5BL, OE4DL, OE5DL
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine: Typ: CS52, OECD-Nr.: 7/S/0 391/2
Bemerkungen Z5	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS73, OECD-Nr.: 6/S/0 216/2
Bemerkungen Z7	57) 0 oder 12500 kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z8	58) 1800 oder 2245 kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z9	66) gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)