



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA624  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180208  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a   |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND   |
| 04 Typ                     | T4.110V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LT; P???L   |
| 06 Vorziffer               | HLRT411V..LT.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2016/1788*00016                            |
| 10 EFKO-Code               | 3855  |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg                |
| 11 Herstellerplakette      | an Kabinenrückwand innen, ww. rechts an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Vorderachsträger                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                   |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 15,1+18,4   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale verriegelbar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                              |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | FPT  |
| 25 Motor Typ                          | F5DFL413J*C                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3387                                       |
| 28 Leistung kW                        | 79   |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 444  |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7.1-10-009-09                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5DFL413J*C                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, unten an Oelwanne                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3621          |
| 40 Länge bis               | 4230          |
| 41 Breite von              | 1346          |
| 41 Breite bis              | 1550          |
| 42 Höhe von                | 2213          |
| 42 Höhe bis                | 2375          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 903           |
| 43 Überhang hinten bis     | 1040          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2180          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 835           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1049          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 781           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1261          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2675 |
| 52 Leergewicht bis            | 3100 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3000 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.50R16 99A8, 210/95R16 106A8, 280/70R16 102A8, 280/70R16 112A8    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R28 121A8, 320/85R28 124A8, 360/70R28 125A8, 380/70R28 125A8   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 500-600mm nach ETRTO                   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) LT; PR4BL, PR5BL, PR4DL, PR5DL                                    |
| Bemerkungen Z2                      | PE4BL, PE5BL, PE4DL, PE5DL  |
| Bemerkungen Z4                      | 07) Sicherheitskabine: Typ: CS52, OECD-Nr.: 7/S/0 391/2               |
| Bemerkungen Z5                      | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS73, OECD-Nr.: 6/S/0 216/2         |
| Bemerkungen Z7                      | 57) 0 oder 12500 kg gemäss Herstellerschild                           |
| Bemerkungen Z8                      | 58) 1800 oder 2245 kg gemäss Herstellerschild                         |
| Bemerkungen Z9                      | 66) gemäss Herstellerschild   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich              |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |