



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA626
Typengenehmigung erteilt	20180208
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.110LP
05 Typ; Variante/Version	LT; H?4BL
06 Vorziffer	HLRT411L..LT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00016
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	an Kabinenrückwand innen, ww. rechts an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,64



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413J*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	444.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7.1-10-009-09
34 Motorkennzeichen	F5DFL413J*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3620
40 Länge bis	4286
41 Breite von	1569
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2288
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	924
43 Überhang hinten bis	1096
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1256
47 Spur Achse 1 bis	1680
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1993
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3075
52 Leergewicht bis	3425
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R18 104A8, 340/65R18 113A8, 380/75R20 118A8, 360/70R20 128A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R24 130A8, 440/65R24 128A8, 540/65R28 142A8, 420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 575-675mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) LT; HR4BL, HC4BL
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: Typ: CS50, OECD-Nr.: 7/S/0 389/2
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS73, OECD-Nr.: 6/S/0 216/2
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)