



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA638
Typengenehmigung erteilt	20190807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T7.195s
05 Typ; Variante/Version	D4; N??BL
06 Vorziffer	HACT7195..D4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2018/830*00217
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,50
18 Getriebe 2	m7
18 iA 2	31,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar; a.W ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE613V*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DGE613V*V???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5170
40 Länge bis	5580
41 Breite von	2510
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3155
42 Höhe bis	3205
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	1295
44 Abstand Achse 1-2 von	2884
44 Abstand Achse 1-2 bis	2977
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8330
52 Leergewicht bis	8840
53 Garantiegewicht von	13600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 140A8, 600/65R28 147A8, 600/60R30 147A8, 540/65R30 140A8, 600/65R28 147A8, 600/65R28 147A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65R42 155A8, 650/65R42 155A8, 710/60R42 161A8, 580/70R42 155A8, 650/75R38 169A8, 710/70R38 166A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 875-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) D4; NI7BL, NS7BL, NI9BL, NS9BL, NIFBL, NSFBL, NIBBL, NSBBL, NILBL, NSLBL, NISBL, NSSBL,
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 13 Genehmigungsnr.: OECD 4/0 959/9
Bemerkungen Z4	SLTV 14 OECD 4/0 960/9
Bemerkungen Z6	30) K 1/R-9.5-96.1-140-18-19-Z und 1/1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)