



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA661
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T6.175 ?
05 Typ; Variante/Version	DG; R????
06 Vorziffer	DBDT6175..DG..... / HACT6175..DG.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00070
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a3m
18 iA 3	35,25
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE4131*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	129
28 Leistung n	1800



29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DGE4131*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4447
40 Länge bis	5074
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2787
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2788
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150
52 Leergewicht bis	6710
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	4100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	7300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	38500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) T6.175 ?= ww. SPS, CVT, DCT
Bemerkungen Z3	05) R????= RI4BS, RIGBS, RITBS, RI7BS, RIFBS, RIHBS, RISBS, RI4BL, RIGBL, RITBL, RI7BL, RIFBL, RIHBL,
Bemerkungen Z4	RISBL, RS4BS, RSGBS, RSTBS, RS7BS, RSFBS, RSHBS, RSSBS, RS4BL, RSGBL, RSTBL, RS7BL,



<b>Bemerkungen Z5</b>	RSFBL, RSHBL, RSSBL, RI4GS, RIGGS, RITGS, RI7GS, RIFGS, RIHGS, RI4GL, RIGGL, RITGL,
<b>Bemerkungen Z6</b>	RI7GL, RIFGL, RIHGL, RISGL, RS4GS, RSGGS, RSTGS, RS7GS, RSFGS, RSHGS, RSSGS, RS4GL, ,
<b>Bemerkungen Z7</b>	RSGGL, RSTGL, RS7GL, RSFGL, RSHGL, RSSGL, RI4ES, RIGES, RITES, RI7ES, RIFES, RIHES,
<b>Bemerkungen Z8</b>	RISES, RI4EL, RIGEL, RITEL, RI7EL, RIFEL, RIHEL, RISEL, RS4ES, RSGES, RSTES, RS7ES,
<b>Bemerkungen Z9</b>	RSFES, RSHES, RSSES, RS4EL, RSGEL, RSTEL, RS7EL, RSFEL, RSHEL, RSSEL SSEL
<b>Bemerkungen Z11</b>	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/8
<b>Bemerkungen Z12</b>	SLTV 25 OECD 4/1 445/8
<b>Bemerkungen Z14</b>	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang
<b>Bemerkungen Z16</b>	30) KP: 1/R6.77-97.6-136-18-19-Z und 1/R6.77-97.1-132-17-19-Z und 1/1-15-0.5-C-MWC-4-5.5-7.5-R
<b>Bemerkungen Z19</b>	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich