



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA688
Typengenehmigung erteilt	20231026
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.80V
05 Typ; Variante/Version	J3; F????
06 Vorziffer	HLRT480V...J3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00370
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	Innen, Kabinenfront links
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,12



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DGL463B*X
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	407
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/9.0-09-070-08-S-9.4-09-008-08
34 Motorkennzeichen	F5DGL463B*X
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4072
40 Länge bis	4551
41 Breite von	1221
41 Breite bis	1768
42 Höhe von	2734
42 Höhe bis	2935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	1022
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	1049
48 Spur Achse 2 von	781
48 Spur Achse 2 bis	1261
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2980
52 Leergewicht bis	3725
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 104A8 / 240/70R16 104A8 / 280/70R16 102A8 / 280/70R18 104A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 121A8 / 360/70R24 122A8 / 360/70R28 125A8 / 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) FR4BM, FR4BS, FR4DM, FR4DS, FR5BM, FR5BS, FR5DM, FR5DS,
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: Typ: CS64, OECD Nr.: 7/S/0 620
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS75, OECD Nr.: 6/S/0 262, Typ: TS77, OECD Nr.: 6/S/0 267
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)